

Microphone vocal dynamique, cardioïde, 70 - 14000 Hz, 135 dB SPL à 1 % THD, XLR

Référence : PROEL-DM580LC

Marque : Eikon



Description

Le EIKON DM580LC est un microphone vocal dynamique à directivité cardioïde, conçu pour les performances sur scène. Il est également indiqué pour les applications live ou en studio.

Sa réponse en fréquence plate et étendue couvre de 70 à 14000 Hz. Sa directivité cardioïde uniforme isole la voix des bruits de fond sur scène ou en studio, tout en aidant à éviter les retours. Le microphone accepte un niveau de pression acoustique maximal de 135 dB SPL pour 1 % de THD.

Le DM580LC intègre un interrupteur marche/arrêt pour le contrôle sur scène. Sa construction métallique est complétée par une grille sphérique en maille d'acier avec filtre intégré, destinée à réduire les bruits de vent. La connexion s'effectue via un connecteur XLR mâle 3 broches.

Un câble XLR de 4,5 m et une pince microphone sont fournis. Le microphone mesure 195 x Ø 50 mm et affiche un poids de 275 g.

Points clés

- Capsule dynamique pour les applications vocales
- Directivité cardioïde uniforme pour isoler la source sonore principale
- Réponse en fréquence de 70 à 14000 Hz
- Niveau de pression acoustique maximal de 135 dB SPL à 1 % de THD
- Interrupteur marche/arrêt pour le contrôle sur scène
- Grille en maille d'acier avec filtre intégré contre les bruits de vent
- Câble XLR de 4,5 m et pince microphone fournis

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	DM580LC
TYPE DE PRODUIT	Microphone vocal dynamique
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	70 - 14000 Hz
SENSIBILITÉ	-55 dB
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	135 dB SPL à 1 % de THD
IMPÉDANCE	600 Ω
CONNECTIQUE	XLR mâle 3 broches
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT	Oui

Caractéristique	Valeur
MATIÈRE DU BOÎTIER	Métal
MATIÈRE DE LA GRILLE	Maille d'acier avec filtre intégré
DIMENSIONS	H 195 x Ø 50 mm
POIDS	275 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Câble XLR de 4,5 m Pince microphone