

Microphone de table à condensateur, cardioïde, col de cygne 445 mm, alimentation fantôme 48 V ou 3 V

Référence : PROEL-EK40BMG

Marque : Eikon



Description

Le EIKON EK40BMG est un microphone de table professionnel équipé d'une capsule à condensateur électret à haute sensibilité. Sa directivité cardioïde et sa réponse en fréquence de 40 Hz à 20 kHz sont complétées par une sensibilité de $-40 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$.

Le microphone intègre un col de cygne flexible de 445 mm. Une bague lumineuse indique son état de fonctionnement, tandis qu'un interrupteur marche/arrêt permet son contrôle. Sa sortie sur connecteur XLR mâle présente une impédance de 75 Ω .

L'EK40BMG peut être alimenté par une alimentation fantôme 48 V DC ou par 2 piles AAA de 1,5 V, pour une alimentation totale de 3 V. Il est destiné aux applications de sonorisation, notamment aux conférences et à la diffusion de messages.

Ses dimensions sont de 115 x 30 x 140 mm pour un poids net de 0,50 kg. Une bonnette anti-vent est incluse.

Points clés

- Capsule à condensateur électret à haute sensibilité
- Directivité cardioïde
- Réponse en fréquence de 40 Hz à 20 kHz
- Col de cygne flexible de 445 mm
- Bague lumineuse d'indication de fonctionnement
- Alimentation fantôme 48 V DC ou 2 piles AAA
- Sortie XLR mâle avec impédance de 75 Ω
- Bonnette anti-vent incluse

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	EK40BMG
TYPE DE PRODUIT	Microphone de table
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
SENSIBILITÉ	$-40 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	40 Hz - 20 kHz
ALIMENTATION	Alimentation fantôme 48 V DC ou 3 V (2 x piles AAA de 1,5 V)
COMMANDES	Interrupteur marche/arrêt
CONNECTIQUE	Sortie XLR mâle
IMPÉDANCE DE SORTIE	75 Ω
LONGUEUR DU COL DE CYGNE	445 mm
DIMENSIONS	115 x 30 x 140 mm
POIDS	0,50 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Bonnette anti-vent