

Microphone col de cygne à condensateur, cardioïde, 60 cm, alimentation fantôme 48 V

Référence : PROEL-EK600GCV2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON EK600GCV2 est un microphone col de cygne à condensateur cardioïde de 60 cm. Il est équipé d'une capsule à condensateur électret à polarisation permanente et d'une tige dotée de deux sections flexibles.

Sa directivité unidirectionnelle est associée à une réponse en fréquence de 50 Hz à 12 000 Hz. La sensibilité est de -46 dB à 1 000 Hz, avec une impédance de sortie de 680 Ω à 1 000 Hz et une impédance de charge de 1 000 Ω à 1 000 Hz.

L'EK600GCV2 dispose d'un sélecteur permettant un raccordement direct à une alimentation fantôme 48 V ou à la base microphone EKBMG01, alimentée en 3 V. Cette base EKBMG01 est indiquée pour être associée au microphone.

Une bonnette anti-vent est fournie avec le microphone.

Points clés

- Microphone col de cygne à condensateur cardioïde de 60 cm
- Capsule électret à polarisation permanente
- Tige avec deux sections flexibles
- Réponse en fréquence de 50 Hz à 12 000 Hz
- Alimentation par base EKBMG01 ou alimentation fantôme 48 V
- Sélecteur de connexion 48 V ou EKBMG01
- Bonnette anti-vent fournie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	EK600GCV2
TYPE DE PRODUIT	Microphone col de cygne à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret à polarisation permanente
DIRECTIVITÉ	Unidirectionnelle cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz à 12 000 Hz
IMPÉDANCE DE SORTIE	680 Ω à 1 000 Hz
IMPÉDANCE DE CHARGE	1 000 Ω à 1 000 Hz
SENSIBILITÉ	-46 dB à 1 000 Hz
ALIMENTATION	Base microphone EKBMG01 ou alimentation fantôme 48 V
LONGUEUR	60 cm
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Bonnette anti-vent