

Microphone dynamique USB, cardioïde, convertisseur A/N 16 bits / 48 kHz, sortie XLR

Référence : PROEL-EKUSBDM1

Marque : Eikon



Description

Le EIKON EKUSBDM1 est un microphone dynamique à main doté d'une sortie numérique USB pour une connexion directe à un ordinateur, ainsi que d'une sortie analogique XLR destinée au raccordement à une console de mixage, une interface audio ou un autre système d'amplification.

Sa capsule dynamique à bobine mobile adopte une directivité cardioïde. Le microphone capte le son de la voix et n'est pas sensible aux autres bruits présents dans la pièce. Sa réponse en fréquence s'étend de 60 à 14 000 Hz, avec une pression acoustique maximale de 120 dB pour 1 % de THD et une impédance de 600 Ω .

L'interface audio intégrée comprend un convertisseur A/N 16 bits à une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz. L'installation de pilote n'est pas nécessaire. La sensibilité est indiquée à 1 kHz à -53 dBv $\pm$ 3 dB sur la sortie analogique et à -28 dBv $\pm$ 3 dB sur la sortie numérique.

Le EKUSBDM1 dispose d'un connecteur XLR 3 broches et d'un connecteur USB Type A. Il prend en charge les normes USB 1.1 et USB 2.0. Il est fourni avec un câble microphone de 5 m et un câble USB. Ce microphone est indiqué pour le podcasting et l'enregistrement à domicile.

Points clés

- Microphone dynamique à main avec directivité cardioïde
- Sortie USB numérique pour connexion directe à un ordinateur
- Sortie analogique XLR pour console de mixage ou interface audio
- Convertisseur A/N 16 bits à 48 kHz
- Réponse en fréquence de 60 à 14 000 Hz
- Pression acoustique maximale de 120 dB pour 1 % de THD
- Câble microphone de 5 m et câble USB fournis

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	EKUSBDM1
TYPE DE PRODUIT	Microphone dynamique avec interface audio USB
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Dynamique à bobine mobile
SENSIBILITÉ	À 1 kHz : -53 dBv $\pm$ 3 dB, sortie analogique À 1 kHz : -28 dBv $\pm$ 3 dB, sortie numérique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	60 - 14 000 Hz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	120 dB pour 1 % de THD

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	600 Ω
CONVERTISSEUR A/N	16 bits à 48 kHz
CONNECTIQUE	XLR 3 broches USB Type A
PRISE EN CHARGE USB	USB 1.1, USB 2.0
POIDS	290 g
DIMENSIONS	H. 185 mm x Ø 51 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Câble microphone de 5 m Câble USB