

Subwoofer actif sur batterie, bass-reflex 2 x 8 in, 600 W crête, Bluetooth 5.0, jusqu'à 5 h

Référence : PROEL-FREESUBX

Marque : Proel Sound Systems



Description

Le PROEL SOUND FREESUBX est un subwoofer actif sur batterie conçu pour étendre la réponse dans les basses fréquences des enceintes portables sur batterie. Son système bass-reflex intègre deux woofers de 8 in à longue excursion avec bobine mobile de 2 in.

L'amplification Class D délivre une puissance continue de 300 W et une puissance totale crête de 600 W. Le traitement DSP est associé à une réponse en fréquence de 40 à 100 / 160 Hz et à une pression acoustique maximale de 120 dB. Les commandes comprennent le volume, le mode de sortie, la phase, le filtre et le filtre de sortie.

Le FREESUBX dispose de deux entrées XLR-F symétriques et de deux sorties XLR-M à impédance symétrisée, pour des configurations mono ou stéréo. La connectivité Bluetooth 5.0 permet le streaming audio et comprend la fonction Stereo Link (TWS).

Sa batterie lithium-ion rechargeable de 8800 mAh offre jusqu'à 5 h d'utilisation à niveau moyen et se recharge en moins de 4 h. Un compartiment supplémentaire peut accueillir une seconde batterie optionnelle. Le caisson en polypropylène et MDF, avec grille en acier thermolaqué, peut être positionné verticalement ou horizontalement. Il comprend une poignée supérieure et une embase latérale M20 pour support d'enceinte optionnel.

Points clés

- Subwoofer actif sur batterie avec 2 x woofers de 8 in
- Puissance totale crête de 600 W et puissance continue de 300 W
- Réponse en fréquence de 40 à 100 / 160 Hz
- Bluetooth 5.0 avec streaming audio et fonction Stereo Link (TWS)
- Batterie lithium-ion rechargeable de 8800 mAh
- Jusqu'à 5 h d'utilisation à niveau moyen
- 2 entrées XLR-F et 2 sorties XLR-M
- Positionnement vertical ou horizontal

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	FREESUBX
TYPE DE PRODUIT	Subwoofer actif sur batterie bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	2 x woofer 8 in à longue excursion, bobine mobile 2 in
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	40 – 100 / 160 Hz (-3 dB)
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	120 dB

Caractéristique	Valeur
PUISSANCE	600 W crête 300 W continue
TRAITEMENT	DSP
CONNECTIQUE	2 x XLR-F symétriques, entrées 2 x XLR-M à impédance symétrisée, sorties
PROTOCOLES	Bluetooth 5.0, streaming audio, Stereo Link (TWS)
COMMANDES	Volume Mode de sortie Phase Filtre Filtre de sortie
ALIMENTATION	100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
CONSOMMATION	300 W
BATTERIE	Lithium-ion rechargeable, 8800 mAh
AUTONOMIE	Jusqu'à 5 h à niveau moyen
TEMPS DE RECHARGE	Moins de 4 h
MATIÈRE DU BOÎTIER	Polypropylène, MDF
MATIÈRE DE LA GRILLE	Acier thermolaqué
COULEUR	Noir texturé
POIGNÉE	1 x supérieure
TYPE DE MONTAGE	1 x embase latérale M20 pour support d'enceinte optionnel
POSITIONNEMENT	Vertical ou horizontal
DIMENSIONS	255 mm x 542 mm x 530 mm 14.2 in x 21.3 in x 20.9 in
POIDS	23,5 kg 49.6 lb