

Pédale sustain, interrupteur momentané, inversion de polarité, câble jack mono Ø 6,3 mm

Référence : PROEL-GF24

Marque : Proel Stage Equipment



Description

La PROEL STAGE GF24 est une pédale de contrôle SUSTAIN équipée d'un interrupteur momentané et d'un commutateur d'inversion de polarité.

Sa construction associe ABS thermoplastique et aluminium. Elle dispose de pieds antidérapants ainsi que de fentes encastrées. Ses dimensions sont de 98 mm de largeur, 45 mm de hauteur et 90 mm de profondeur, pour un poids de 0,23 kg.

La pédale est fournie avec un câble de 2,00 m terminé par une fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm. Sa capacité nominale est de 0,3 A sous 30 V DC.

Points clés

- Pédale de contrôle SUSTAIN avec interrupteur momentané
- Commutateur d'inversion de polarité
- Câble de 2,00 m avec fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm
- Construction en ABS thermoplastique et aluminium
- Pieds antidérapants et fentes encastrées
- Capacité nominale de 0,3 A sous 30 V DC
- Poids de 0,23 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	GF24
TYPE DE PRODUIT	Pédale de contrôle SUSTAIN
TYPE D'INTERRUPTEUR	Interrupteur momentané
COMMANDE	Commutateur d'inversion de polarité
CÂBLE	2,00 m avec fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm
CAPACITÉ NOMINALE	0,3 A / 30 V DC
MATIÈRES	ABS thermoplastique / aluminium
PIEDS	Antidérapants
FENTES	Encastrées
LARGEUR	98 mm
HAUTEUR	45 mm
PROFONDEUR	90 mm
POIDS	0,23 kg