SODEL SAS
2613 Route d'Astaffort, 32340 Miradoux, France
+33 5 62 28 67 83
contact@sodel.pro
www.sodel.pro

Pédale de commande marche/arrêt, interrupteur alterné, câble 2,00 m, jack mono mâle Ø 6,3 mm

Référence : PROEL-GF26

Marque : Proel Stage Equipment



Description

La PROEL STAGE GF26 est une pédale de commande marche/arrêt de la série Golden Feet. Elle utilise un interrupteur alterné ON/OFF.

Sa construction associe ABS thermoplastique et aluminium. La pédale dispose de pieds antidérapants et de fentes encastrées. Ses dimensions sont de 98 mm de largeur, 45 mm de hauteur et 90 mm de profondeur, pour un poids de 0,23 kg.

La GF26 est fournie avec un câble de 2,00 m terminé par une fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm. Elle intègre une diode LED et présente des caractéristiques électriques de 0,3 A sous 30 V DC. La consommation de courant indiquée est inférieure à 10 mA pour la LED.

Points clés

- Interrupteur alterné marche/arrêt ON/OFF
- Construction en ABS thermoplastique et aluminium
- Pieds antidérapants et fentes encastrées
- Câble de 2,00 m avec fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm
- Diode LED intégrée
- Caractéristiques électriques : 0,3 A / 30 V DC
- Poids de 0,23 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	GF26
TYPE DE PRODUIT	Pédale de commande marche/arrêt
TYPE D'INTERRUPTEUR	Interrupteur alterné ON/OFF
MATIÈRES	ABS thermoplastique Aluminium
PIEDS	Antidérapants
FENTES	Encastrées
SORTIE	1 x câble de 2,00 m avec fiche jack mono mâle Ø 6,3 mm
COMMANDE	Diode LED
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	0,3 A / 30 V DC
CONSOMMATION DE COURANT	< 10 mA (LED)
LARGEUR	98 mm
HAUTEUR	45 mm
PROFONDEUR	90 mm
POIDS	0,23 kg