

Pédale de sustain pour clavier, inversion de polarité, câble 2 m, jack mono Ø 6,3 mm

Référence : PROEL-GF29

Marque : Proel Stage Equipment



Description

La PROEL STAGE GF29 est une pédale de contrôle damper/hold/sustain destinée aux claviers, synthés et pianos numériques. Elle intègre un commutateur d'inversion de polarité.

Sa construction associe l'ABS et le caoutchouc. La pédale mesure 78 mm de largeur, 39 mm de hauteur et 104 mm de profondeur, pour un poids de 0,25 kg.

La GF29 est fournie avec un câble de 2 m terminé par une fiche jack mâle mono standard moulée et plaquée or de Ø 6,3 mm. Ses caractéristiques électriques sont de 0,3 A / 30 V DC.

Points clés

- Pédale de contrôle damper/hold/sustain pour claviers, synthés et pianos numériques
- Commutateur d'inversion de polarité
- Câble de 2 m fourni
- Fiche jack mâle mono plaquée or de Ø 6,3 mm
- Construction en ABS et caoutchouc
- Dimensions : 78 x 39 x 104 mm
- Poids : 0,25 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	GF29
TYPE DE PRODUIT	Pédale de contrôle damper/hold/sustain
FONCTION	Inversion de polarité
CONNECTIQUE	Jack mono Ø 6,3 mm
LONGUEUR DU CÂBLE	2 m
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	0,3 A / 30 V DC
MATIÈRES	ABS Caoutchouc
LARGEUR	78 mm
HAUTEUR	39 mm
PROFONDEUR	104 mm
POIDS	0,25 kg

Caractéristique	Valeur
COMPATIBILITÉ	Claviers Synthés Pianos numériques