

Casque de monitoring fermé, transducteurs néodyme 40 mm, 10 - 28 000 Hz, impédance 32 Ω

Référence : PROEL-H200

Marque : Eikon



Description

Le EIKON H200 est un casque stéréo de monitoring fermé équipé de transducteurs dynamiques à aimant néodyme de 40 mm. Sa réponse en fréquence s'étend de 10 à 28 000 Hz, avec une impédance nominale de 32 Ω et un niveau de pression acoustique de 95 ± 3 dB.

Sa conception fermée isole des bruits ambiants. Le casque propose une reproduction audio avec des basses profondes et dispose d'oreillettes rembourrées souples.

Le EIKON H200 est équipé d'un connecteur jack stéréo 3,5 + 6,3 mm et d'un câble de 180 cm. Sa capacité de puissance est de 400 mW. Son poids sans câble est de 235 g.

Il est compatible avec les principaux modèles de smartphones et tablettes.

Points clés

- Transducteurs dynamiques à aimant néodyme de 40 mm
- Réponse en fréquence de 10 à 28 000 Hz
- Conception fermée pour l'isolation des bruits ambiants
- Impédance nominale de 32 Ω
- Niveau de pression acoustique de 95 ± 3 dB
- Connecteur jack stéréo 3,5 + 6,3 mm
- Câble de 180 cm
- Poids sans câble de 235 g

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	H200
TYPE DE PRODUIT	Casque stéréo de monitoring fermé
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Dynamique à aimant néodyme
DIAMÈTRE	40 mm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	10 - 28 000 Hz
PRESSION ACOUSTIQUE	95 ± 3 dB
PUISSANCE	400 mW
IMPÉDANCE	32 Ω
CONNECTIQUE	Jack stéréo 3,5 + 6,3 mm
LONGUEUR DU CÂBLE	180 cm
POIDS	235 g sans câble
COMPATIBILITÉ	Principaux modèles de smartphones et tablettes