

Casque de monitoring fermé, transducteurs néodyme 45 mm, 10 - 26 000 Hz, 40 Ω

Référence : PROEL-H800

Marque : Eikon



Description

Le casque de monitoring stéréo fermé EIKON H800 utilise des transducteurs dynamiques à aimant néodyme de 45 mm. Sa plage de fréquences s'étend de 10 à 26 000 Hz, avec un niveau de pression acoustique de 98 ± 3 dB et une impédance nominale de 40 Ω .

Sa conception fermée et circum-aurale assure une isolation vis-à-vis du bruit ambiant. Le H800 propose une reproduction audio fluide avec des basses profondes. Ses coussinets rembourrés sont souples et doux au toucher.

Le casque est équipé d'une connectique jack stéréo 3,5 + 6,3 mm et d'un câble de 180 cm. Sa puissance admissible est de 1800 mW. Son poids sans câble est de 295 g. Il est compatible avec les principaux modèles de smartphones et de tablettes.

Points clés

- Transducteurs dynamiques à aimant néodyme de 45 mm
- Plage de fréquences de 10 à 26 000 Hz
- Conception fermée circum-aurale avec isolation du bruit ambiant
- Niveau de pression acoustique de 98 ± 3 dB
- Impédance nominale de 40 Ω
- Connectique jack stéréo 3,5 + 6,3 mm
- Câble de 180 cm
- Compatible avec les principaux smartphones et tablettes

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	H800
TYPE DE PRODUIT	Casque de monitoring stéréo fermé
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Dynamique à aimant néodyme
DIAMÈTRE	45 mm
PLAGE DE FRÉQUENCES	10 - 26 000 Hz
PRESSION ACOUSTIQUE	98 ± 3 dB
PUISSANCE ADMISSIBLE	1800 mW
IMPÉDANCE	40 Ω
CONNECTIQUE	Jack stéréo 3,5 + 6,3 mm
LONGUEUR DU CÂBLE	180 cm
POIDS SANS CÂBLE	295 g
COMPATIBILITÉ	Principaux modèles de smartphones et de tablettes