

Microphone serre-tête à condensateur, omnidirectionnel, capsule Ø 3 mm, 20 - 20000 Hz

Référence : PROEL-HCM08PRO

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCM08PRO est un microphone serre-tête miniature à condensateur à électret arrière, conçu pour la sonorisation vocale et la parole tout en laissant une liberté de mouvement. Il est notamment indiqué pour les instructeurs de danse et de sport.

Sa capsule omnidirectionnelle de Ø 3 mm offre une réponse en fréquence de 20 - 20000 Hz, une sensibilité de -45 dB et une pression acoustique maximale de 130 dB pour 1 % de THD. Le rapport signal/bruit est supérieur à 70 dB et l'impédance est de 1500 Ω $\pm$ 30 %.

Ce microphone très petit et léger est doté d'une perche flexible. Son système à double bonnette anti-vent est destiné aux applications de théâtre et de parole. Sa petite taille permet également une utilisation en vidéo, où il est pratiquement invisible.

Le HCM08PRO est équipé d'un câble remplaçable de Ø 1,5 x 1200 mm. Il est livré avec trois adaptateurs interchangeables, AD4SH, AD3SE et AD3AK, afin d'être utilisé avec des boîtiers ceinture de différents fabricants. Les connecteurs interchangeables indiqués sont jack 3,5 mm, mini XLR 3 broches et mini XLR 4 broches. Une bonnette anti-vent métallique est également fournie.

Points clés

- Capsule à condensateur à électret arrière omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 - 20000 Hz
- Pression acoustique maximale de 130 dB pour 1 % de THD
- Capsule miniature de Ø 3 mm et poids de 25 g
- Câble remplaçable de Ø 1,5 x 1200 mm
- Double bonnette anti-vent pour théâtre et parole
- Trois adaptateurs fournis : AD4SH, AD3SE et AD3AK
- Connecteurs interchangeables jack 3,5 mm, mini XLR 3 broches et 4 broches

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCM08PRO
TYPE DE PRODUIT	Microphone serre-tête à condensateur à électret arrière
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 - 20000 Hz
SENSIBILITÉ	-45 dB
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	130 dB pour 1 % de THD
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 70 dB
IMPÉDANCE	1500 Ω $\pm$ 30 %
ALIMENTATION	1.5 V-10 vdc

Caractéristique	Valeur
CONNECTIQUE	Jack 3,5 mm Mini XLR 3 broches Mini XLR 4 broches
DIAMÈTRE DE LA CAPSULE	Ø 3 mm
CÂBLE	Ø 1,5 x 1200 mm Remplaçable
POIDS	25 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	3 adaptateurs : AD4SH, AD3SE, AD3AK Bonnnette anti-vent métallique