

Microphone serre-tête à condensateur, omnidirectionnel, 20 Hz - 20 kHz, mini XLR 3 broches

Référence : PROEL-HCM23AK

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCM23AK est un microphone serre-tête miniature à condensateur, conçu pour les applications vocales nécessitant une liberté de mouvement. Son système serre-tête flexible est destiné à une mise en place simple, rapide et confortable.

Ce microphone à condensateur électret arrière adopte une directivité omnidirectionnelle. Sa réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et une impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$.

Le HCM23AK est prévu pour les applications théâtrales et vocales. Sa petite taille et son faible poids sont indiqués pour les situations où une visibilité minimale du microphone est recherchée, notamment pour les instructeurs de danse et de gymnastique ainsi que pour les usages vidéo.

Il dispose d'un connecteur mini XLR 3 broches et requiert une alimentation de 1,5 V à 10 V. Une bonnette anti-vent est fournie. Sa couleur chair contribue à une intégration discrète.

Points clés

- Microphone serre-tête miniature à condensateur électret arrière
- Directivité omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Connecteur mini XLR 3 broches
- Alimentation de 1,5 V à 10 V
- Couleur chair et bonnette anti-vent fournie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCM23AK
TYPE DE PRODUIT	Microphone serre-tête à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret arrière
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE DE SORTIE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
ALIMENTATION	1,5 V - 10 V
CONNECTIQUE	mini XLR 3 broches
COULEUR	Chair
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Bonnette anti-vent