

Microphone serre-tête à condensateur, omnidirectionnel, mini XLR.3, 20 Hz - 20 kHz

Référence : PROEL-HCM25AKV2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCM25AKV2 est un microphone serre-tête à condensateur destiné aux applications de parole nécessitant une liberté de mouvement. Il convient également aux chanteurs, ainsi qu'aux instructeurs de danse et de gym.

Ce microphone intègre une capsule à condensateur polarisée en permanence et présente une directivité omnidirectionnelle. Sa réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$.

Le HCM25AKV2 dispose d'un connecteur mini XLR.3. Son impédance de sortie est de $1500 \Omega \pm 30 \%$ et son alimentation requiert une tension comprise entre 1,5 V et 10 V.

Sa conception légère est prévue pour un port confortable lors des utilisations en parole, chant, danse, gym et éducation.

Points clés

- Microphone serre-tête à condensateur pour applications de parole
- Directivité omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Connecteur mini XLR.3
- Alimentation de 1,5 V à 10 V
- Capsule à condensateur polarisée en permanence

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCM25AKV2
TYPE DE PRODUIT	Microphone serre-tête à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur à électret arrière
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
CONNECTIQUE	mini XLR.3
ALIMENTATION	1,5 V - 10 V