

Microphone serre-tête à condensateur, omnidirectionnel, mini-jack, 20 Hz - 20 kHz

Référence : PROEL-HCM25SEV2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCM25SEV2 est un microphone serre-tête à condensateur équipé d'un connecteur mini-jack. Il est destiné aux applications de prise de parole nécessitant une liberté de mouvement.

Sa capsule à condensateur électret arrière présente une directivité omnidirectionnelle. Sa réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et une impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$.

Le format mini et le faible poids du microphone sont conçus pour offrir un port confortable. Le HCM25SEV2 est indiqué pour les chanteurs, les instructeurs de danse, les instructeurs de salle de sport et l'enseignement.

Son alimentation requiert une tension comprise entre 1,5 V et 10 V.

Points clés

- Microphone serre-tête à condensateur avec connecteur mini-jack
- Capsule à condensateur électret arrière
- Directivité omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$
- Alimentation de 1,5 V à 10 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCM25SEV2
TYPE DE PRODUIT	Microphone serre-tête à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret arrière
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
CONNECTIQUE	Mini-jack
ALIMENTATION	1,5 V - 10 V