

Microphone serre-tête à condensateur, omnidirectionnel, mini XLR 4 broches, 20 Hz - 20 kHz

Référence : PROEL-HCM25V2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCM25V2 est un microphone serre-tête à condensateur conçu pour les applications de prise de parole nécessitant une liberté de mouvement. Il est également indiqué pour les chanteurs, les instructeurs de danse et de gymnastique, ainsi que pour l'enseignement.

Ce microphone utilise une capsule à condensateur électret à polarisation permanente avec une directivité omnidirectionnelle. Sa réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et une impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$.

Le HCM25V2 est équipé d'un connecteur mini XLR 4 broches. Son alimentation requiert une tension comprise entre 1,5 V et 10 V. Une bonnette anti-vent est fournie.

Points clés

- Microphone serre-tête à condensateur électret à polarisation permanente
- Directivité omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Connecteur mini XLR 4 broches
- Alimentation de 1,5 V à 10 V
- Bonnette anti-vent fournie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCM25V2
TYPE DE PRODUIT	Microphone serre-tête à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret à polarisation permanente
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
ALIMENTATION	1,5 V - 10 V
CONNECTIQUE	Mini XLR 4 broches
COULEUR	Noir
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Bonnette anti-vent