SODEL SAS
2613 Route d'Astaffort, 32340 Miradoux, France
+33 5 62 28 67 83
contact@sodel.pro
www.sodel.pro

Microphone à condensateur miniature pour instruments acoustiques, cardioïde, 50 - 16000 Hz, 130 dB SPL

Référence : PROEL-HCS30

Marque : Eikon



Description

Le EIKON HCS30 est un microphone à condensateur miniature à électret arrière, destiné aux accordéons, guitares, autres instruments acoustiques et instruments à archet. Sa directivité cardioïde est indiquée pour une utilisation sur scène dans des conditions de niveau de pression acoustique élevé.

Sa réponse en fréquence s'étend de 50 à 16000 Hz. Il présente une sensibilité de -45 dB, une pression acoustique maximale de 130 dB pour 1 % de THD, un rapport signal/bruit supérieur à 70 dB et une impédance de 2000 Ω ±30 %.

Le HCS30 est alimenté par câble via le préamplificateur IN-LINE fourni ou peut être raccordé directement à un émetteur ceinture. Il est compatible avec les émetteurs ceinture équipés d'une fiche mini XLR 3 pôles. Son alimentation requiert une alimentation fantôme 48 V.

De couleur noire, ce microphone est équipé d'un câble de L 1000 x Ø 2 mm. Une bonnette anti-vent est fournie. Des fixations à clip HCSB pour violon et HCSC pour saxophone sont incluses ; les fixations HCSA pour violoncelle et HCSD pour guitare sont proposées en option.

Points clés

- Microphone à condensateur miniature pour instruments acoustiques
- Directivité cardioïde pour une utilisation sur scène à niveau SPL élevé
- Réponse en fréquence de 50 à 16000 Hz
- Pression acoustique maximale de 130 dB pour 1 % de THD
- Alimentation fantôme 48 V via préamplificateur IN-LINE fourni
- Compatible avec les émetteurs ceinture à fiche mini XLR 3 pôles
- Fixations HCSB pour violon et HCSC pour saxophone incluses

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	HCS30
TYPE DE PRODUIT	Microphone à condensateur miniature pour instruments acoustiques
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur à électret arrière
DIRECTIVITÉ	Cardioïde
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 - 16000 Hz
SENSIBILITÉ	-45 dB
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	130 dB pour 1 % de THD
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 70 dB
IMPÉDANCE	2000 Ω ±30 %
ALIMENTATION	Alimentation fantôme 48 V
CONNECTIQUE	Fiche mini XLR 3 pôles

SODEL SAS
2613 Route d'Astaffort, 32340 Miradoux, France
+33 5 62 28 67 83
contact@sodel.pro
www.sodel.pro

Caractéristique	Valeur
CÂBLE	L 1000 x Ø 2 mm
COULEUR	Noir
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Préamplificateur IN-LINE Adaptateur fantôme Bonnette anti-vent Fixation HCSB pour violon Fixation HCSC pour saxophone