

Casque fermé supra-aural, transducteurs néodyme 45 mm, 40 Ω , 10 Hz à 26 kHz

Référence : PROEL-HITAKA

Marque : Eikon



Description

Le EIKON ITAKA est un casque professionnel fermé supra-aural destiné aux applications de studio. Il utilise des transducteurs dynamiques au néodyme de 45 mm. Sa réponse en fréquence est annoncée de 10 Hz à 26 kHz, avec une impédance nominale de 40 Ω et une sensibilité de 98 ± 3 dB.

Le casque accepte une puissance maximale applicable de 300 à 1800 mW. Son câble détachable à connexion unilatérale est proposé en deux versions de 1,8 m, fournies dans l'emballage. La connexion s'effectue via un mini-jack stéréo 3,5 mm, avec adaptateur 6,3 mm inclus.

L'arceau réglable, souple et rembourré est décrit comme robuste. Les coussinets rembourrés complètent la conception du casque. Son poids net est de 305 g avec câble.

Points clés

- Casque fermé supra-aural pour applications de studio
- Transducteurs dynamiques au néodyme de 45 mm
- Réponse en fréquence de 10 Hz à 26 kHz
- Impédance nominale de 40 Ω
- Câble détachable à connexion unilatérale
- Deux câbles de 1,8 m fournis
- Mini-jack stéréo 3,5 mm avec adaptateur 6,3 mm

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	ITAKA
TYPE DE PRODUIT	Casque professionnel fermé supra-aural
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Dynamique au néodyme, 45 mm
IMPÉDANCE	40 Ω
SENSIBILITÉ	98 ± 3 dB
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	10 Hz à 26 kHz
PUISSANCE MAXIMALE APPLICABLE	300 à 1800 mW
CÂBLE	Détachable à connexion unilatérale
LONGUEUR DE CÂBLE	180 cm
CONNECTIQUE	Mini-jack stéréo 3,5 mm Adaptateur 6,3 mm
POIDS NET	305 g avec câble

Caractéristique	Valeur
CONTENU DE L'EMBALLAGE	2 x câbles de 1,8 m Adaptateur 6,3 mm