

Microphone lavalier à condensateur, omnidirectionnel, Mini XLR.3, réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz

Référence : PROEL-LCH100AKV2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON LCH100AKV2 est un microphone lavalier miniature à condensateur, équipé d'un connecteur Mini XLR.3. Sa capsule électret prépolarisée et sa directivité omnidirectionnelle sont associées à une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz.

Ce microphone est destiné aux prises de son en plan rapproché. Son format discret est indiqué pour la télévision, la vidéo, le théâtre et les services religieux.

Le LCH100AKV2 présente une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et une impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$. Son alimentation requiert une tension comprise entre 1,5 V et 10 V.

Un filtre anti-vent est inclus.

Points clés

- Microphone lavalier miniature à condensateur
- Capsule électret prépolarisée
- Directivité omnidirectionnelle
- Connecteur Mini XLR.3
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Filtre anti-vent inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	LCH100AKV2
TYPE DE PRODUIT	Microphone lavalier à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Capsule électret prépolarisée
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
CONNECTIQUE	Mini XLR.3
ALIMENTATION	1,5 V - 10 V
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Filtre anti-vent