

Enceinte active d'installation, 2 voies, 600 W crête, woofer 10", 123 dB

Référence : PROEL-LTX10AV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte active d'installation PROEL SOUND LTX10A est un système 2 voies en enceinte bass-reflex, conçu pour les installations commerciales et résidentielles. Elle intègre un woofer 10" avec bobine mobile de 2" et un moteur de compression 1" avec bobine mobile de 1".

Son amplificateur délivre une puissance totale de 600 W crête, avec 50 W continus en Class AB pour les hautes fréquences et 250 W continus en Class D pour les basses fréquences. La réponse en fréquence est de 60 Hz à 20 kHz et le niveau de pression acoustique maximal atteint 123 dB. La couverture angulaire est de 90° H x 90° V.

La LTX10A dispose d'un traitement numérique, d'une entrée COMBO, d'une sortie LINK sur XLR M et d'un réglage LEVEL. Les filtres de coupure à phase alignée et les filtres d'égalisation actifs sont associés à des circuits limiteurs indépendants pour les hautes et basses fréquences.

Son coffret en contreplaqué noir comprend quatre points de suspension M8 et deux points M6, une poignée arrière et une embase inférieure pour pied. Des supports inclinables et orientables ainsi que des supports en C sont disponibles en option. L'enceinte fonctionne sous 230 ou 115 VAC, 50/60 Hz, avec sélecteur de tension secteur.

Points clés

- Configuration 2 voies avec enceinte bass-reflex
- Puissance totale de 600 W crête
- Woofer 10" et moteur de compression 1"
- Réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz
- Pression acoustique maximale de 123 dB
- Couverture angulaire de 90° H x 90° V
- Entrée COMBO et sortie LINK sur XLR M

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX10A
TYPE DE PRODUIT	Enceinte active d'installation
CONFIGURATION	2 voies Enceinte bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Moteur de compression 1" avec bobine mobile de 1" Woofer 10" avec bobine mobile de 2"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V

Caractéristique	Valeur
PUISSANCE	600 W crête 50 W continu Class AB pour les hautes fréquences 250 W continu Class D pour les basses fréquences
ALIMENTATION	SMPS
TRAITEMENT	Numérique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	60 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	123 dB
CONNECTIQUE	Entrée : COMBO Sortie LINK : XLR M
COMMANDES	LEVEL
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8 2 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x arrière
EMBASE POUR PIED	1 x inférieure
SUPPORT DE MONTAGE	Support inclinable et orientable en option Support en C en option
TENSION	230 ou 115 VAC, 50/60 Hz avec sélecteur de tension secteur
DIMENSIONS	295 x 515 x 280 mm
POIDS	13,5 kg / 29,8 lbs.