

Enceinte active d'installation 2 voies, 600 W crête, woofer 10", directivité 90° x 90°

Référence : PROEL-LTX10AWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte active d'installation PROEL SOUND LTX10AW est un système 2 voies bass-reflex blanc, conçu pour les installations commerciales et résidentielles. Son coffret est fabriqué en contreplaqué et dispose d'une poignée arrière.

Elle associe un woofer de 10" à bobine mobile de 2" et un moteur de compression de 1" avec bobine mobile de 1". Sa directivité est de 90° H x 90° V. La réponse en fréquence annoncée s'étend de 60 Hz à 20 kHz, avec une pression acoustique maximale de 123 dB.

L'amplification totalise 600 W crête, répartis entre un amplificateur HF de 50 W continu en Class AB et un amplificateur LF de 250 W continu en Class D. Le système intègre une alimentation SMPS et un traitement numérique. La connectique comprend une entrée COMBO et une sortie de liaison XLR M, avec un contrôle de niveau.

La LTX10AW offre 4 points de suspension M8 et 2 points M6, ainsi qu'une embase inférieure pour pied. Elle peut recevoir en option un support inclinable et orientable ou un support en forme de C. Son alimentation est sélectionnable entre 230 ou 115 VAC à 50/60 Hz.

Points clés

- Configuration 2 voies avec woofer 10" et moteur de compression 1"
- Puissance totale de 600 W crête
- Réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz
- Pression acoustique maximale de 123 dB
- Directivité 90° H x 90° V
- Entrée COMBO et sortie de liaison XLR M
- Coffret en contreplaqué blanc avec poignée arrière
- Points de suspension M8 et M6, embase pour pied

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX10AW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte active d'installation 2 voies bass-reflex
TRANSDUCTEUR HAUTE FRÉQUENCE	Moteur de compression de 1" avec bobine mobile de 1"
TRANSDUCTEUR BASSE FRÉQUENCE	Woofer de 10" avec bobine mobile de 2"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	600 W crête HF : 50 W continu Class AB LF : 250 W continu Class D

Caractéristique	Valeur
ALIMENTATION	SMPS 230 ou 115 VAC, 50/60 Hz, avec sélecteur de tension secteur
TRAITEMENT	Numérique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	60 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	123 dB
CONNECTIQUE	Entrée : COMBO Liaison : XLR M
COMMANDES	Niveau
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8 2 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied Support inclinable et orientable en option Support en forme de C en option
DIMENSIONS	295 x 515 x 280 mm
POIDS	13,5 kg / 29.8 lbs.