

Enceinte passive d'installation, 2 voies, 250 W continu, 500 W crête, woofer 10", directivité 90° x 90°

Référence : PROEL-LTX10PV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte passive d'installation PROEL SOUND LTX10P est un système 2 voies à évent destiné aux installations commerciales et résidentielles. Elle intègre un moteur à compression 1" pour les hautes fréquences et un woofer 10" à bobine mobile de 2".

Sa puissance admissible est de 250 W en continu et de 500 W en crête. La réponse en fréquence s'étend de 60 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de 94 dB à 1 W / 1 m et une impédance de 8 ohms. Sa directivité de 90° horizontaux x 90° verticaux est assurée par un pavillon symétrique.

La LTX10P dispose de deux connecteurs SPEAKON et d'un filtre passif à phase linéaire avec circuit de protection des hautes fréquences. Son coffret est fabriqué en contreplaqué noir et comprend une poignée arrière.

Quatre points de suspension M8 et trois points M6 sont prévus pour le montage. L'enceinte possède également une embase inférieure pour pied d'enceinte standard. Des supports inclinables et orientables ainsi que des supports en C sont proposés en option pour les montages muraux, au plafond ou sur des structures de scène.

Points clés

- Enceinte passive 2 voies à évent
- Puissance admissible de 250 W en continu et 500 W en crête
- Woofer 10" avec bobine mobile de 2"
- Moteur à compression 1" avec bobine mobile de 1"
- Directivité 90° H x 90° V
- Réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz
- 2 x connecteurs SPEAKON
- Points de suspension 4 x M8 et 3 x M6

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX10P
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive 2 voies à évent
TRANSDUCTEUR HAUTES FRÉQUENCES	Moteur à compression 1" avec bobine mobile de 1"
TRANSDUCTEUR BASSES FRÉQUENCES	Woofer 10" avec bobine mobile de 2"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	250 W en continu 500 W crête

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	8 ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	60 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	94 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8, 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied Supports inclinable et orientable en option Support en C en option
DIMENSIONS	295 x 515 x 280 mm
POIDS	13,1 kg / 28,9 lbs