

Enceinte d'installation passive, 2 voies, 500 W crête, woofer 12", dispersion 90° x 90°

Référence : PROEL-LTX12PV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte d'installation passive PROEL SOUND LTX12P est un système 2 voies bass-reflex destiné aux installations commerciales et résidentielles. Elle intègre un woofer 12" avec bobine mobile de 2,5" et un moteur à compression 1" avec bobine mobile de 1".

Sa puissance admissible est de 250 W en continu et de 500 W en crête. La réponse en fréquence s'étend de 50 Hz à 20 kHz, avec un niveau de pression acoustique de 96 dB à 1 W / 1 m. La dispersion est de 90° à l'horizontale et 90° à la verticale.

La LTX12P dispose de filtres de répartition à phase linéaire, de circuits de protection HF et de 2 connecteurs SPEAKON. Son ébénisterie est construite en contreplaqué et proposée ici en noir.

Quatre points d'accrochage M8 et trois points M6 sont prévus pour la suspension. L'enceinte possède également une embase inférieure pour pied, une poignée arrière et peut recevoir, en option, un support à inclinaison et orientation ou un support en C. Ses dimensions sont de 345 x 595 x 300 mm pour un poids de 16,8 kg.

Points clés

- Configuration 2 voies bass-reflex avec woofer 12" et moteur à compression 1"
- Puissance admissible de 250 W en continu et 500 W en crête
- Réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz
- Dispersion symétrique de 90° H x 90° V
- Niveau de pression acoustique de 96 dB à 1 W / 1 m
- 2 connecteurs SPEAKON et impédance de 8 ohm
- Points de suspension M8 et M6, embase inférieure pour pied

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX12P
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive d'installation
CONFIGURATION	Enceinte 2 voies bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Moteur à compression 1" avec bobine mobile 1" Woofer 12" avec bobine mobile 2,5"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	250 W en continu 500 W en crête
IMPÉDANCE	8 ohm

Caractéristique	Valeur
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	96 dB à 1 W / 1 m
FILTRAGE	Filtres de répartition à phase linéaire Circuits de protection HF
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
SYSTÈME D'ACCROCHAGE	4 x M8, 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied Support à inclinaison et orientation en option Support en C en option
DIMENSIONS	345 x 595 x 300 mm
POIDS	16,8 kg / 37,0 lbs