

Enceinte passive d'installation, 2 voies, woofer 12", 250 W continu, directivité 90° H x 90° V, blanche

Référence : PROEL-LTX12PWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte passive d'installation PROEL SOUND LTX12PW est un modèle 2 voies à enceinte ventilée, destiné aux installations commerciales et résidentielles. Son coffret en contreplaqué est proposé ici en finition blanche.

La reproduction des hautes fréquences est assurée par un haut-parleur de compression de 1" avec bobine mobile de 1". La section basse fréquence repose sur un woofer de 12" doté d'une bobine mobile de 2,5". La directivité est de 90° H x 90° V.

La LTX12PW affiche une puissance continue de 250 W et une puissance crête de 500 W. Son impédance est de 8 ohm, avec une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz et un niveau SPL de 96 dB à 1 W / 1 m. Le raccordement s'effectue via 2 connecteurs SPEAKON.

Le coffret intègre 4 points de suspension M8 et 3 points M6. Une embase située sous l'enceinte permet son utilisation avec un pied d'enceinte standard. Des supports inclinables et orientables ainsi que des supports en C sont proposés en option. L'enceinte dispose également d'une poignée arrière.

Points clés

- Enceinte passive 2 voies avec woofer de 12" et haut-parleur de compression de 1"
- Puissance continue de 250 W et puissance crête de 500 W
- Directivité de 90° H x 90° V
- Réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz
- 2 connecteurs SPEAKON
- Coffret en contreplaqué blanc avec points de suspension M8 et M6
- Embase inférieure pour pied d'enceinte standard

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX12PW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive d'installation
CONFIGURATION	2 voies Enceinte ventilée
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Haut-parleur de compression 1" avec bobine mobile 1" Woofer 12" avec bobine mobile 2,5"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	250 W continu 500 W crête

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	50 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE	96 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied
SUPPORTS DE MONTAGE	Support inclinable et orientable en option Support en C en option
DIMENSIONS	345 x 595 x 300 mm
POIDS	16,8 kg / 37,0 lbs