

Enceinte active d'installation, 2 voies, 320 W crête, 90° H x 90° V, blanche

Référence : PROEL-LTX6AWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte active d'installation PROEL SOUND LTX6AW est un système 2 voies en enceinte bass-reflex, de couleur blanche. Elle intègre un haut-parleur d'aigus à néodyme de 1" et un woofer de 6,5" avec bobine mobile de 1".

Son amplification Class D délivre une puissance totale de crête de 320 W, avec 80 W continus pour les hautes fréquences et 80 W continus pour les basses fréquences. Le traitement numérique complète l'électronique embarquée, alimentée par une alimentation à découpage SMPS. La réponse en fréquence est de 75 Hz à 20 kHz et la pression acoustique maximale atteint 110 dB.

La dispersion angulaire de 90° H x 90° V convient aux installations verticales comme horizontales. L'enceinte dispose d'une entrée COMBO, d'une sortie LINK sur XLR M et d'un réglage de niveau. Son coffret est fabriqué en contreplaqué.

Le système d'accrochage comprend 4 points M8 et 2 points M6. Une équerre orientable et inclinable est fournie ; une équerre en C est proposée en option. L'alimentation accepte une tension de 100 - 240 VAC à 50/60 Hz. L'enceinte mesure 205 x 318 x 200 mm et pèse 5,2 kg.

Points clés

- Système actif 2 voies avec enceinte bass-reflex
- Puissance totale de crête de 320 W
- Haut-parleur d'aigus à néodyme de 1" et woofer de 6,5"
- Réponse en fréquence de 75 Hz à 20 kHz
- Pression acoustique maximale de 110 dB
- Dispersion de 90° H x 90° V
- Équerre orientable et inclinable fournie
- Coffret en contreplaqué blanc

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX6AW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte active d'installation
CONFIGURATION	2 voies, enceinte bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Haut-parleur d'aigus à néodyme de 1" Woofer de 6,5" avec bobine mobile de 1"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	320 W crête 80 W continus Class D pour les hautes fréquences 80 W continus Class D pour les basses fréquences

Caractéristique	Valeur
ALIMENTATION	SMPS 100 - 240 VAC 50/60 Hz
TRAITEMENT	Numérique
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	75 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	110 dB
CONNECTIQUE	Entrée : COMBO Sortie LINK : XLR M
COMMANDES	LEVEL
SYSTÈME D'ACCROCHAGE	4 x M8 2 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
TYPE DE MONTAGE	Équerre orientable et inclinable fournie Équerre en C en option
DIMENSIONS	205 x 318 x 200 mm
POIDS	5,2 kg / 11.5 lbs.