

Enceinte d'installation passive 2 voies, 80 W continu, 160 W crête, dispersion 90° x 90°, 2 x SPEAKON

Référence : PROEL-LTX6PV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte d'installation passive PROEL SOUND LTX6P est un système 2 voies à enceinte bass-reflex. Elle fait partie de la série LTX, conçue pour les installations commerciales et résidentielles. Son boîtier en contreplaqué est de couleur noire.

La LTX6P intègre un tweeter à néodyme de 1 in et un haut-parleur de grave de 6,5 in avec VC de 1 in. Sa directivité de 90° horizontaux x 90° verticaux est assurée par un pavillon symétrique. La réponse en fréquence s'étend de 75 Hz à 20 kHz et la sensibilité annoncée est de 88 dB à 1 W / 1 m.

L'enceinte accepte une puissance continue de 80 W et une puissance crête de 160 W sous 8 ohm. Elle dispose de 2 connecteurs SPEAKON. Les versions passives de la série LTX utilisent des filtres répartiteurs à phase linéaire et des circuits de protection HF.

Quatre points de suspension M8 et trois points M6 sont prévus. Un support inclinable et orientable est inclus ; un support en C est proposé en option. La LTX6P mesure 205 x 318 x 200 mm et pèse 5,1 kg.

Points clés

- Enceinte passive 2 voies avec boîtier bass-reflex
- Puissance continue de 80 W et puissance crête de 160 W
- Tweeter à néodyme de 1 in et haut-parleur de grave de 6,5 in
- Directivité 90° horizontaux x 90° verticaux
- Réponse en fréquence de 75 Hz à 20 kHz
- 2 connecteurs SPEAKON
- Support inclinable et orientable inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX6P
TYPE DE PRODUIT	Enceinte d'installation passive 2 voies bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Tweeter à néodyme de 1 in Haut-parleur de grave de 6,5 in avec VC de 1 in
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	80 W continue 160 W crête
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	75 Hz - 20 kHz

Caractéristique	Valeur
SENSIBILITÉ	88 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Noir
SUPPORT DE MONTAGE	Support inclinable et orientable inclus Support en C optionnel
DIMENSIONS	205 x 318 x 200 mm
POIDS	5,1 kg / 11,2 lbs