

Enceinte passive d'installation, 2 voies, 80 W continu, 160 W crête, dispersion 90° x 90°

Référence : PROEL-LTX6PWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte passive d'installation PROEL SOUND LTX6PW est un système 2 voies en finition blanche. Elle associe un tweeter néodyme de 1 in à un woofer de 6,5 in doté d'une bobine mobile de 1 in, dans une enceinte bass-reflex en contreplaqué.

Sa puissance admissible est de 80 W en continu et 160 W en crête. La réponse en fréquence s'étend de 75 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de 88 dB à 1 W / 1 m et une impédance de 8 ohm. La couverture angulaire de 90° horizontale x 90° verticale est assurée par un pavillon symétrique.

La connexion s'effectue via 2 x SPEAKON. Le système passif intègre un filtre répartiteur à phase linéaire ainsi que des circuits de protection haute fréquence. Le coffret dispose de 4 points de suspension M8 et de 3 points M6.

Un support d'inclinaison et d'orientation est inclus pour le montage mural ou au plafond. Un support en forme de C est proposé en option. L'enceinte mesure 205 x 318 x 200 mm et pèse 5,1 kg.

Points clés

- Système passif 2 voies avec tweeter néodyme de 1 in et woofer de 6,5 in
- Puissance admissible de 80 W en continu et 160 W en crête
- Réponse en fréquence de 75 Hz à 20 kHz
- Dispersion symétrique de 90° horizontale x 90° verticale
- 2 x connecteurs SPEAKON
- Support d'inclinaison et d'orientation inclus
- Coffret en contreplaqué blanc de 5,1 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX6PW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive d'installation
CONFIGURATION	2 voies Enceinte bass-reflex
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Tweeter néodyme de 1 in Woofer de 6,5 in avec bobine mobile de 1 in
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	80 W continu 160 W crête

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	75 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	88 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
POINTS DE SUSPENSION	4 x M8 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
SUPPORT DE MONTAGE	Support d'inclinaison et d'orientation inclus Support en forme de C en option
DIMENSIONS	205 x 318 x 200 mm
POIDS	5,1 kg / 11,2 lbs