

Enceinte active d'installation, 2 voies, 320 W crête, woofer 8", dispersion 90° x 90°

Référence : PROEL-LTX8AWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

La PROEL SOUND LTX8AW est une enceinte active d'installation 2 voies de couleur blanche. Elle intègre un moteur de compression de 1" avec bobine mobile de 1" pour les hautes fréquences, ainsi qu'un woofer de 8" avec bobine mobile de 1,5" pour les basses fréquences.

Son amplification délivre une puissance totale de 320 W crête. Les sections HF et LF disposent chacune d'une puissance continue de 80 W en Class D. L'enceinte intègre une alimentation SMPS et un traitement numérique. Sa réponse en fréquence s'étend de 70 Hz à 20 kHz, avec une pression acoustique maximale de 121 dB et une couverture angulaire de 90° H x 90° V.

La connectique comprend une entrée COMBO et une sortie LINK sur XLR M. Un réglage LEVEL est présent. Le coffret en contreplaqué dispose d'une poignée arrière, de 3 points de suspension M8 et de 2 points M6. Une embase située sous l'enceinte permet son montage sur pied.

Une équerre orientable et inclinable est incluse pour l'installation. L'enceinte fonctionne sur une alimentation 100 - 240 VAC 50/60 Hz et mesure 227 x 442 x 220 mm pour un poids de 8,6 kg.

Points clés

- Enceinte active d'installation 2 voies avec woofer de 8"
- Puissance totale de 320 W crête
- Moteur de compression de 1" et woofer avec bobine mobile de 1,5"
- Couverture angulaire de 90° H x 90° V
- Réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz
- Entrée COMBO et sortie LINK sur XLR M
- Équerre orientable et inclinable incluse
- Coffret en contreplaqué blanc avec embase pour pied

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX8AW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte active d'installation 2 voies à événement
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Moteur de compression de 1" avec bobine mobile de 1" Woofer de 8" avec bobine mobile de 1,5"
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V

Caractéristique	Valeur
PUISSANCE	320 W crête 80 W continu HF Class D 80 W continu LF Class D
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	70 Hz - 20 kHz
PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE	121 dB
TRAITEMENT	Numérique
CONNECTIQUE	Entrée : COMBO Sortie LINK : XLR M
COMMANDES	LEVEL
ALIMENTATION	SMPS 100 - 240 VAC 50/60 Hz
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	3 x M8 2 x M6 1 x embase inférieure pour pied Équerre orientable et inclinable incluse
DIMENSIONS	227 x 442 x 220 mm
POIDS	8,6 kg / 19.0 lbs.