

Enceinte passive d'installation, 2 voies, 160 W continu, woofer 8", moteur de compression 1"

Référence : PROEL-LTX8PV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte passive d'installation PROEL SOUND LTX8P est un système 2 voies en enceinte bass-reflex. Elle intègre un moteur de compression de 1" avec bobine mobile de 1" pour les hautes fréquences, ainsi qu'un woofer de 8" équipé d'une bobine mobile de 1,5" pour les basses fréquences.

La puissance admissible est de 160 W en continu et de 320 W en crête. La réponse en fréquence s'étend de 70 Hz à 20 kHz, avec une sensibilité de 92 dB mesurée à 1 W / 1 m. Son impédance est de 8 ohm et sa directivité est de 90° horizontal x 90° vertical.

La LTX8P dispose de deux connecteurs SPEAKON. La version passive intègre des filtres de coupure à phase linéaire ainsi qu'un circuit de protection des hautes fréquences. Trois points de suspension M8 et trois points M6 sont prévus pour le montage.

Son boîtier en contreplaqué est proposé en noir. L'enceinte comprend une poignée arrière, une embase inférieure pour pied et un support inclinable et orientable fourni. Ce support permet une installation murale ou au plafond avec orientation variable de l'enceinte. Ses dimensions sont de 227 x 442 x 220 mm pour un poids de 8,4 kg.

Points clés

- Configuration 2 voies en enceinte bass-reflex
- Puissance admissible de 160 W en continu et 320 W en crête
- Woofer de 8" et moteur de compression de 1"
- Réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz
- Directivité 90° horizontal x 90° vertical
- 2 connecteurs SPEAKON
- Support inclinable et orientable inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX8P
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive d'installation
CONFIGURATION	2 voies en enceinte bass-reflex
TRANSDUCTEUR HAUTES FRÉQUENCES	Moteur de compression 1" avec bobine mobile de 1"
TRANSDUCTEUR BASSES FRÉQUENCES	Woofer 8" avec bobine mobile de 1,5"
DIRECTIVITÉ	90° horizontal x 90° vertical
PUISSANCE	160 W continue 320 W crête

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	70 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	92 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
POINTS DE SUSPENSION	3 x M8 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Noir
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied
SUPPORT DE MONTAGE	Support inclinable et orientable inclus
DIMENSIONS	227 x 442 x 220 mm
POIDS	8,4 kg / 18,5 lbs