

Enceinte d'installation passive 2 voies, 160 W continu, woofer 8 ", directivité 90° x 90°, blanche

Référence : PROEL-LTX8PWV2

Marque : Proel Sound Systems



Description

L'enceinte d'installation passive 2 voies PROEL SOUND LTX8PW est un système à enceinte ventilée de couleur blanche, destiné à une large gamme d'installations commerciales et résidentielles. Son coffret est construit en contreplaqué.

Elle associe un woofer de 8 " avec bobine mobile de 1,5 " et un moteur à compression de 1 " avec bobine mobile de 1 ". La directivité est de 90° H x 90° V. La puissance admissible atteint 160 W en continu et 320 W en crête, pour une impédance de 8 ohm. La réponse en fréquence est comprise entre 70 Hz et 20 kHz, avec un SPL de 92 dB à 1 W / 1 m.

La connectique comprend 2 x SPEAKON. Le système intègre des filtres passifs à phase linéaire ainsi que des circuits de protection HF. Les possibilités de suspension comprennent 3 points M8 et 3 points M6. Une embase inférieure permet également le montage sur un pied d'enceinte standard.

Le support inclinable et orientable KPTLTP est inclus. Un support en C est disponible en option. L'enceinte mesure 227 x 442 x 220 mm et pèse 8,4 kg. Elle dispose également d'une poignée arrière.

Points clés

- Enceinte d'installation passive 2 voies à enceinte ventilée
- Puissance admissible : 160 W continu et 320 W en crête
- Woofer 8 " et moteur à compression 1 "
- Directivité 90° H x 90° V
- Réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz
- 2 x SPEAKON
- Support inclinable et orientable inclus
- Coffret en contreplaqué blanc

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTX8PW
TYPE DE PRODUIT	Enceinte passive 2 voies à enceinte ventilée
TRANSDUCTEUR HF	Moteur à compression 1 " avec bobine mobile 1 "
TRANSDUCTEUR BF	Woofer 8 " avec bobine mobile 1,5 "
DIRECTIVITÉ	90° H x 90° V
PUISSANCE	160 W en continu 320 W en crête

Caractéristique	Valeur
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	70 Hz - 20 kHz
SENSIBILITÉ	92 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	2 x SPEAKON
TRAITEMENT	Filtres passifs à phase linéaire Circuits de protection HF
POINTS DE SUSPENSION	3 x M8 3 x M6
MATIÈRE DU BOÎTIER	Contreplaqué
COULEUR	Blanc
POIGNÉE	1 x arrière
TYPE DE MONTAGE	1 x embase inférieure pour pied
SUPPORT DE MONTAGE	Support inclinable et orientable KPTLTP inclus Support en C en option
DIMENSIONS	227 x 442 x 220 mm (largeur x hauteur x profondeur)
POIDS	8,4 kg / 18,5 lbs