

Subwoofer passif d'installation, 10", 150 W continu, 300 W crête, réponse 45 - 150 Hz

Référence : PROEL-LTXSUB10P

Marque : Proel Sound Systems



Description

Le PROEL SOUND LTXSUB10P est un subwoofer passif conçu pour les installations fixes multi-voies nécessitant une réponse étendue dans les basses fréquences. Son format à profil bas est associé à un coffret passe-bande accordé.

Il intègre un woofer de 10" à haute excursion avec une bobine mobile de 2". La puissance continue est de 150 W, pour une puissance crête de 300 W. Le subwoofer présente une impédance de 8 ohm, une réponse en fréquence de 45 à 150 Hz et une sensibilité de 95 dB à 1 W / 1 m.

Le coffret est fabriqué en MDF et revêtu d'une peinture noire résistante aux rayures. La connectique repose sur des borniers. Deux supports de montage fournis permettent une installation murale ou au plafond.

Avec ses dimensions de 480 x 570 x 253 mm et son poids de 20,0 kg, le LTXSUB10P constitue un complément pour la série LTX dans les installations fixes.

Points clés

- Subwoofer passif pour installations fixes multi-voies
- Woofer de 10" à haute excursion avec bobine mobile de 2"
- Puissance continue de 150 W et puissance crête de 300 W
- Réponse en fréquence de 45 - 150 Hz
- Sensibilité de 95 dB à 1 W / 1 m
- Coffret passe-bande en MDF avec finition noire résistante aux rayures
- 2 supports fournis pour montage mural ou au plafond

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL SOUND
MODÈLE	LTXSUB10P
TYPE DE PRODUIT	Subwoofer passif d'installation
TYPE DE CAISSON	Caisson passe-bande
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Woofer de 10" avec bobine mobile de 2"
PUISSANCE	150 W continu 300 W crête
IMPÉDANCE	8 ohm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	45 - 150 Hz
SENSIBILITÉ	95 dB à 1 W / 1 m
CONNECTIQUE	Borniers

Caractéristique	Valeur
MATIÈRE DU BOÎTIER	MDF
COULEUR	Noir
TYPE DE MONTAGE	2 x supports de montage mural ou au plafond
DIMENSIONS	480 x 570 x 253 mm
POIDS	20,0 kg / 44,1 lbs
CONTENU DE L'EMBALLAGE	2 x supports de montage