

Connecteur de câble femelle verrouillable, powerCON TRUE1, 16 A, 3 pôles, IP65 en condition accouplée

Référence : PROEL-NAC3FTRUE1S

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE NAC3FTRUE1S est un connecteur de câble femelle verrouillable Neutrik powerCON TRUE1. Il est équipé de bornes à vis et dispose de 3 pôles.

Ce connecteur est prévu pour une intensité de 16 A, ou 20 A aux États-Unis. Son système d'alimentation est de type « power in ».

Le NAC3FTRUE1S intègre une décharge de traction de type mandrin, compatible avec les câbles de Ø 6 à 12 mm. Sa finition est noire.

Lorsqu'il est accouplé, le connecteur présente une résistance à la poussière et à l'eau conforme à l'indice IP65.

Points clés

- Connecteur de câble femelle verrouillable Neutrik powerCON TRUE1
- Intensité nominale de 16 A, 20 A aux États-Unis
- 3 pôles et bornes à vis
- Décharge de traction de type mandrin pour câble Ø 6 à 12 mm
- Indice IP65 en condition accouplée
- Finition noire et système d'alimentation « power in »

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	NAC3FTRUE1S
TYPE DE PRODUIT	Connecteur de câble femelle verrouillable
CONNECTIQUE	powerCON TRUE1
INTENSITÉ	16 A 20 A aux États-Unis
NOMBRE DE PÔLES	3
RACCORDEMENT	Bornes à vis
SYSTÈME D'ALIMENTATION	Alimentation d'entrée
DÉCHARGE DE TRACTION	Type mandrin, pour câble Ø 6 - 12 mm
COULEUR	Noir
INDICE DE PROTECTION	IP65 en condition accouplée