

Connecteur de câble mâle verrouillable, 16 A, 3 pôles, IP65 à l'état accouplé, bornes à vis

Référence : PROEL-NAC3MTRUE1S

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE NAC3MTRUE1S est un connecteur de câble mâle verrouillable Neutrik powerCON TRUE1. Il dispose de bornes à vis et d'un système à 3 pôles.

Ce connecteur est conçu pour une intensité de 16 A, ou 20 A aux États-Unis. Son serre-câble de type mandrin est adapté aux câbles de diamètre compris entre 6 et 12 mm.

De couleur noire, il intègre un système de sortie d'alimentation. Il est résistant à la poussière et à l'eau selon l'indice IP65 à l'état accouplé.

Points clés

- Connecteur de câble mâle verrouillable Neutrik powerCON TRUE1
- Intensité nominale de 16 A, 20 A aux États-Unis
- Configuration à 3 pôles
- Bornes à vis
- Serre-câble de type mandrin pour câbles de Ø 6 à 12 mm
- Indice IP65 à l'état accouplé
- Couleur noire et système de sortie d'alimentation

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	NAC3MTRUE1S
TYPE DE PRODUIT	Connecteur de câble mâle verrouillable
INTENSITÉ	16 A 20 A aux États-Unis
CONFIGURATION	3 pôles
CONNECTIQUE	Neutrik powerCON TRUE1
RACCORDEMENT	Bornes à vis
SERRE-CÂBLE	Type mandrin pour câble Ø 6 - 12 mm
COULEUR	Noir
SYSTÈME	Sortie d'alimentation
INDICE DE PROTECTION	IP65 à l'état accouplé