

Câble combiné DMX et alimentation préassemblé, 2 m, 230 V, IP44

Référence : PROEL-PH135LU02DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH135LU02DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné au raccordement d'équipements d'éclairage. Il présente une longueur de 2 m et une finition noire.

Ce câble DMXD1 associe des conducteurs d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est spécifié pour une tension de 230 V et dispose d'un indice de protection IP44.

La connectique comprend les références Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG. Les connecteurs indiqués dans les caractéristiques comprennent également SDC16FPBKP.

Le dénudage est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Longueur de 2 m
- Câble combiné DMX et alimentation pour équipements d'éclairage
- Tension de 230 V
- Indice de protection IP44
- Câble DMXD1 avec 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG
- Dénudage de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH135LU02DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	2 m
CÂBLE	DMXD1
CONDUCTEURS	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC3MXXBAG SDC16FPBKP
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
COULEUR	Noir
DÉNUDAGE	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm