

Câble combiné DMX et alimentation préassemblé, 3 m, 230 V, IP44

Référence : PROEL-PH135LU03DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH135LU03DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné aux raccordements d'équipements d'éclairage. Sa longueur est de 3 m et il est proposé en couleur noire.

Ce câble DMXD1 associe une section de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est prévu pour une tension de 230 V et dispose d'un indice de protection IP44.

Le PH135LU03DMX est équipé de connecteurs NEUTRIK NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG. La connectique indiquée comprend également un connecteur SDC16FPBKP.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé pour équipements d'éclairage
- Longueur de 3 m
- Tension de 230 V
- Indice de protection IP44
- Câble DMXD1, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs NEUTRIK NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S, NC3MXXBAG et SDC16FPBKP
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH135LU03DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	3 m
CÂBLE	DMXD1
SECTION DU CÂBLE	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTEURS	NEUTRIK NC3FXXBAG NEUTRIK NAC3FTRUE1S NEUTRIK NC3MXXBAG SDC16FPBKP
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
COULEUR	Noir