

Câble combiné DMX et alimentation pour éclairage, 4 m, 230 V, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH135LU04DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH135LU04DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné au raccordement d'équipements d'éclairage. Il offre une longueur de 4 m et une finition noire.

Ce câble utilise des connecteurs Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S, NC3MXXBAG et SDC16FPBKP. Le câble employé est le DMXD1.

La partie alimentation est donnée pour 230 V et comporte des conducteurs de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². L'indice de protection indiqué est IP44.

L'épanouissement du côté entrée mesure 70 cm, tandis que celui du côté sortie mesure 30 cm.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé pour équipements d'éclairage
- Longueur de 4 m
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S, NC3MXXBAG et SDC16FPBKP
- Câble DMXD1
- Tension de 230 V
- Indice de protection IP44
- Épanouissement de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH135LU04DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	4 m
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC3MXXBAG SDC16FPBKP
TYPE DE CÂBLE	DMXD1
SECTION DES CONDUCTEURS	3 x 1,5 mm ² 2 x 0,25 mm ²
ÉPANOUISSEMENT	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
COULEUR	Noir