

Câble combiné DMX et alimentation, 5 m, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH135LU05DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH135LU05DMX est un câble combiné DMX et alimentation prémonté destiné au raccordement d'équipements d'éclairage. Il mesure 5 m et est proposé en noir.

Ce câble utilise un câble DMXD1 avec une configuration de 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm². Il intègre des connecteurs NEUTRIK NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG, ainsi qu'un connecteur SDC16FPBKP.

L'ensemble comprend une prise 2P+G de 230 V, avec indice de protection IP44 et prise h6. Les normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2 sont indiquées. La longueur d'épanouissement est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation prémonté de 5 m
- Câble DMXD1 avec 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs NEUTRIK NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG
- Connecteur SDC16FPBKP
- Prise 2P+G de 230 V avec indice de protection IP44
- Épanouissement de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH135LU05DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation prémonté
LONGUEUR	5 m
CÂBLE	DMXD1
CONDUCTEURS	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	NEUTRIK NC3FXXBAG NEUTRIK NAC3FTRUE1S NEUTRIK NC3MXXBAG SDC16FPBKP
PRISE	2P+G, 230 V, h6
INDICE DE PROTECTION	IP44
ÉPANOUISSEMENT	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2