

## Câble Phono-feed assemblé, 15 m, XLR 3P, 16 A 230 V, IP44, Powercon 20 A

Référence : PROEL-PH135LU15  
Marque : Proel Stage Equipment



### Description

Le PROEL STAGE PH135LU15 est un câble Phono-feed assemblé de 15 m. Il associe des connexions XLR 3P, une fiche 16 A 2P+G 230 V IP44 h6 et une prise femelle Neutrik Powercon 20 A bleue Power In.

Le câble intègre une prise femelle Neutrik XLR 3P à monter sur câble NC3FXXBAG, avec boîtier métallique noir. Il est également équipé d'une fiche 16 A 2P+G 230 V IP44 h6 SDC16FPBKP, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

L'autre extrémité comprend une fiche mâle Neutrik XLR 3P à monter sur câble NC3MXXBAG, avec boîtier métallique noir, ainsi qu'une prise femelle Neutrik Powercon 20 A bleue Power In NAC3FXXAWS. Le câble d'alimentation HPC502 présente une section de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

L'épanouissement est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie. Ce modèle est disponible en coloris noir.

### Points clés

- Longueur de 15 m
- Connecteurs Neutrik XLR 3P femelle et mâle
- Fiche 16 A 2P+G 230 V IP44 h6
- Prise femelle Neutrik Powercon 20 A bleue Power In
- Câble d'alimentation HPC502 en 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Épanouissement de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2
- Coloris noir

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARQUE          | PROEL STAGE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MODÈLE          | PH135LU15                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TYPE DE PRODUIT | Câble Phono-feed assemblé                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LONGUEUR        | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONNECTIQUE     | Prise femelle Neutrik XLR 3P à monter sur câble NC3FXXBAG, boîtier métallique noir<br>Fiche 16 A 2P+G 230 V IP44 h6 SDC16FPBKP<br>Fiche mâle Neutrik XLR 3P à monter sur câble NC3MXXBAG, boîtier métallique noir<br>Prise femelle Neutrik Powercon 20 A bleue Power In NAC3FXXAWS |
| CÂBLE           | HPC502<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÉPANOUISSEMENT  | Côté entrée : 70 cm<br>Côté sortie : 30 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| COULEUR         | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| NORMES          | DIN VDE 0623<br>EN 60309-2 |