

Câble d'alimentation assemblé, 20 m, 3 x 2,5 mm², IP44, Powercon 20 A

Référence : PROEL-PH135LU20

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH135LU20 est un câble d'alimentation assemblé Phono-feed de 20 m. Il utilise un câble d'alimentation HPC502 en 3 x 2,5 mm² et est disponible en noir.

Le câble est équipé d'une embase femelle Neutrik XLR 3P NC3FXXBAG à monter sur câble, avec boîtier métallique noir. Il intègre également une fiche SDC16FPBKP de 16 A, 2P+G, 230 V, IP44 et h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

À l'autre extrémité, le PH135LU20 dispose d'une fiche mâle Neutrik XLR 3P NC3MXXBAG à monter sur câble, avec boîtier métallique noir, ainsi que d'une embase femelle Neutrik Powercon NAC3FXXAWS bleue de 20 A à monter sur câble pour l'entrée d'alimentation.

Les longueurs de dénudage indiquées sont de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie. Le modèle PH135LU20 correspond à la version de 20 m.

Points clés

- Longueur de câble : 20 m
- Câble d'alimentation HPC502 en 3 x 2,5 mm²
- Fiche 16 A, 2P+G, 230 V, IP44 et h6
- Connecteurs Neutrik XLR 3P femelle et mâle
- Embase femelle Neutrik Powercon Power In 20 A bleue
- Boîtier métallique noir sur les connecteurs XLR
- Dénudage : 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH135LU20
TYPE DE PRODUIT	Câble d'alimentation assemblé Phono-feed
LONGUEUR	20 m
CÂBLE	HPC502, 3 x 2,5 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG, embase femelle XLR 3P à monter sur câble, boîtier métallique noir Fiche SDC16FPBKP, 16 A, 2P+G, 230 V, IP44, h6 Neutrik NC3MXXBAG, fiche mâle XLR 3P à monter sur câble, boîtier métallique noir Neutrik Powercon NAC3FXXAWS, embase femelle bleue 20 A à monter sur câble, entrée d'alimentation
COULEUR	Noir
DÉNUDAGE	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm

Caractéristique	Valeur
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2