

Câble combiné DMX et alimentation, 4 m, connecteurs Neutrik, SCHUKO 16 A

Référence : PROEL-PH138LU04DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH138LU04DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il associe la transmission DMX et l'alimentation dans un câble de 4 m de couleur noire.

Le câble DMXD1 intègre une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est équipé d'une embase femelle Neutrik NC3FXXBAG, d'une embase femelle Neutrik NAC3FTRUE1S, d'une fiche mâle Neutrik NC3MXXBAG et d'une fiche mâle SCHUKO 16 A SDC864GS.

L'épanouissement côté entrée mesure 70 cm, tandis que celui côté sortie mesure 30 cm. Le modèle PH138LU04DMX correspond à la version de 4 m de cette gamme de câbles combinés.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé de 4 m
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC3MXXBAG
- Fiche mâle SCHUKO 16 A SDC864GS
- Câble DMXD1 avec conducteurs 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm²
- Épanouissement de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH138LU04DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	4 m
CÂBLE	DMXD1 3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC3MXXBAG SCHUKO 16 A SDC864GS
ÉPANOUISSSEMENT	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir