

Câble combiné DMX et alimentation, 5 m, connecteurs Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FXXAWS, noir

Référence : PROEL-PH145LU05DMX

Marque :



Description

Le PROEL STAGE PH145LU05DMX est un câble combiné DMX et alimentation prémonté destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il mesure 5 m et est proposé en couleur noire.

Ce câble DMXD1 associe une alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est équipé côté entrée d'une embase femelle Neutrik NC3FXXBAG et d'une embase femelle Neutrik NAC3FXXAWS POWERCON 20A bleue.

Côté sortie, le PH145LU05DMX intègre une fiche mâle Neutrik NC3MXXBAG ainsi qu'une embase femelle Neutrik NAC3FXXBWS POWERCON 20A grise. L'épanouissement est de 30 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation prémonté de 5 m
- Câble DMXD1 avec conducteurs 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FXXAWS côté entrée
- Connecteurs Neutrik NC3MXXBAG et NAC3FXXBWS côté sortie
- POWERCON 20A bleu côté entrée et gris côté sortie
- Épanouissement de 30 cm côté entrée et côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH145LU05DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation prémonté
LONGUEUR	5 m
COULEUR	Noir
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FXXAWS POWERCON 20A bleu Neutrik NC3MXXBAG Neutrik NAC3FXXBWS POWERCON 20A gris
CÂBLE	DMXD1
SECTION DU CÂBLE	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
ÉPANOUISSEMENT	Côté entrée : 30 cm Côté sortie : 30 cm