

Câble combiné XLR et alimentation, 10 m, XLR 3P, powerCON TRUE1 20 A, IP44

Référence : PROEL-PH145LU10

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH145LU10 est un câble assemblé destiné au raccordement d'enceintes actives. Il associe des connexions XLR 3P et une alimentation électrique sur une longueur de 10 m.

Le câble intègre un connecteur XLR 3P femelle Neutrik NC3FXXBAG avec boîtier métallique noir et une fiche 2P+G 230 V IP44 h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2. À l'autre extrémité, il dispose d'un connecteur XLR 3P mâle Neutrik NC3MXXBAG avec boîtier métallique noir, ainsi que d'un connecteur femelle Neutrik powerCON TRUE1 20 A pour le système « POWER IN ».

Le câble utilisé est le PROEL STAGE HPC502, de section 3 x 2,5 mm². Le PH145LU10 est disponible en noir.

Points clés

- Câble assemblé pour le raccordement d'enceintes actives
- Longueur de 10 m
- Connecteurs XLR 3P Neutrik femelle et mâle
- Connecteur femelle Neutrik powerCON TRUE1 20 A
- Fiche 2P+G 230 V avec indice de protection IP44
- Câble HPC502 de section 3 x 2,5 mm²
- Conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH145LU10
TYPE DE PRODUIT	Câble assemblé
APPLICATION	Raccordement d'enceintes actives
LONGUEUR	10 m
CONNECTEURS	NC3FXXBAG - SDC16FPBKP NC3MXXBAG - NAC3FTRUE1S
CONNECTIQUE	XLR 3P femelle Neutrik XLR 3P mâle Neutrik Connecteur femelle Neutrik powerCON TRUE1 20 A, système « POWER IN »
ALIMENTATION	Fiche 2P+G - 230 V - IP44 - h6
CÂBLE	HPC502 3 x 2,5 mm ²
COULEUR	Noir
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2