

Câble assemblé pour enceintes actives, 15 m, XLR 3 points, powerCON TRUE1 20 A, IP44

Référence : PROEL-PH145LU15

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le câble assemblé PROEL STAGE PH145LU15 est conçu pour la connexion d'enceintes actives. Il offre une longueur de 15 m et une finition noire.

Il intègre une embase XLR 3 points Neutrik femelle NC3FXXBAG avec boîtier métallique noir, ainsi qu'une fiche XLR 3 points Neutrik mâle NC3MXXBAG avec boîtier métallique noir. Les connexions comprennent également une embase Neutrik powerCON TRUE1 20 A NAC3FTRUE1S, destinée au système « POWER IN ».

Le câble d'alimentation 3 x 2,5 mm² est associé à une prise 2P+G, 230 V, IP44, h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2. Le câble utilisé est le modèle HPC502.

Le dénudage est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie. Cette série est également disponible dans les longueurs PH145LU10 de 10 m et PH145LU20 de 20 m.

Points clés

- Longueur de câble de 15 m
- Connexion pour enceintes actives
- Connecteurs XLR 3 points Neutrik femelle et mâle
- Embase Neutrik powerCON TRUE1 20 A pour système « POWER IN »
- Câble d'alimentation 3 x 2,5 mm²
- Prise 2P+G 230 V avec indice de protection IP44
- Dénudage de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie
- Finition noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH145LU15
TYPE DE PRODUIT	Câble assemblé pour enceintes actives
LONGUEUR	15 m
CONNECTIQUE	NC3FXXBAG SDC16FPBKP NC3MXXBAG NAC3FTRUE1S
CÂBLE	HPC502 Câble d'alimentation 3 x 2,5 mm ²
PRISE D'ALIMENTATION	2P+G, 230 V, IP44, h6
PROTOCOLE	Système « POWER IN »
COULEUR	Noir

Caractéristique	Valeur
DÉNUDAGE	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2