

Câble signal et alimentation pour enceintes actives, 20 m, XLR 3P, powerCON TRUE1 20 A, fiche 230 V IP44

Référence : PROEL-PH145LU20

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH145LU20 est un câble assemblé de signal et d'alimentation de 20 m destiné à la connexion d'enceintes actives. Il est disponible en noir.

Ce câble associe des connecteurs XLR 3P Neutrik à monter sur câble, avec une embase femelle NC3FXXBAG et une fiche mâle NC3MXXBAG à boîtier métallique noir. Il intègre également une fiche 2P+G 230 V IP44 h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2.

La connexion d'alimentation comprend une embase femelle Neutrik 3P powerCON TRUE1 20 A à monter sur câble, avec système POWER IN. Le câble utilisé est le HPC502, en 3 x 2,5 mm².

Le dénudage est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Longueur de 20 m
- Destiné à la connexion d'enceintes actives
- Connecteurs XLR 3P Neutrik femelle et mâle à boîtier métallique noir
- Embase femelle Neutrik powerCON TRUE1 20 A avec système POWER IN
- Fiche 2P+G 230 V IP44 h6
- Câble HPC502 en 3 x 2,5 mm²
- Dénudage de 70 cm côté entrée et 30 cm côté sortie

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH145LU20
TYPE DE PRODUIT	Câble assemblé de signal et d'alimentation
LONGUEUR	20 m
CONNECTIQUE	NC3FXXBAG - SDC16FPBKP NC3MXXBAG - NAC3FTRUE1S
CONNECTEURS XLR	XLR 3P Neutrik femelle et mâle à monter sur câble
CONNECTEUR D'ALIMENTATION	Embase femelle Neutrik 3P powerCON TRUE1 20 A à monter sur câble Système POWER IN
FICHE D'ALIMENTATION	2P+G, 230 V, h6
INDICE DE PROTECTION	IP44
CÂBLE	HPC502 3 x 2,5 mm ²
COULEUR	Noir
BOÎTIER DES CONNECTEURS XLR	Métal noir

Caractéristique	Valeur
DÉNUDAGE	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2