

Câble combiné DMX et alimentation, 3 m, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm², connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH155LU03DMX

Marque :



Description

Le PROEL STAGE PH155LU03DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé, destiné au raccordement d'équipements d'éclairage. Il est proposé en longueur de 3 m et en couleur noire.

Ce câble DMXD1 associe une section de 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm². Il intègre des connecteurs Neutrik à montage sur câble : NC3FXXBAG et NAC3FTRUE1S en version femelle, ainsi que NC3MXXBAG et NAC3MTRUE1S en version mâle.

Les longueurs de dédoublement sont de 30 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation pour équipements d'éclairage
- Longueur de 3 m
- Câble DMXD1
- Section de câble : 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs femelles Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FTRUE1S
- Connecteurs mâles Neutrik NC3MXXBAG et NAC3MTRUE1S
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH155LU03DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	3 m
COULEUR	Noir
CÂBLE	DMXD1
SECTION DU CÂBLE	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTEURS FEMELLES	Neutrik NC3FXXBAG + Neutrik NAC3FTRUE1S
CONNECTEURS MÂLES	Neutrik NC3MXXBAG + Neutrik NAC3MTRUE1S
LONGUEUR DE DÉDOUBLEMENT	Côté entrée : 30 cm Côté sortie : 30 cm