

Câble combiné DMX et alimentation pour équipements d'éclairage, 4 m, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH155LU04DMX

Marque :



Description

Le PROEL STAGE PH155LU04DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé, destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il mesure 4 m et est disponible en noir.

Ce câble est équipé de connecteurs Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FTRUE1S côté femelle, ainsi que de connecteurs Neutrik NC3MXXBAG et NAC3MTRUE1S côté mâle.

Le câble DMXD1 associe une section de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Le dénudage est de 30 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé pour équipements d'éclairage
- Longueur de 4 m
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG, NAC3FTRUE1S, NC3MXXBAG et NAC3MTRUE1S
- Câble DMXD1 : 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Dénudage de 30 cm côté entrée et côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH155LU04DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	4 m
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC3MXXBAG Neutrik NAC3MTRUE1S
CÂBLE	DMXD1
SECTION DU CÂBLE	3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
DÉNUDAGE	Côté entrée : 30 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir