

Câble combiné DMX et alimentation, 5 m, connecteurs Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FTRUE1S

Référence : PROEL-PH155LU05DMX

Marque :



Description

Le PROEL STAGE PH155LU05DMX est un câble combiné DMX et alimentation prémonté destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il présente une longueur de 5 m et une couleur noire.

Ce câble est équipé d'une embase femelle Neutrik NC3FXXBAG et d'une embase femelle Neutrik NAC3FTRUE1S à montage sur câble. L'autre extrémité intègre une fiche mâle Neutrik NC3MXXBAG et une fiche mâle Neutrik NAC3MTRUE1S à montage sur câble.

Le PH155LU05DMX utilise un câble DMXD1 avec une composition de $3 \times 1,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,25 \text{ mm}^2$.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation prémonté pour équipements d'éclairage
- Longueur de 5 m
- Connecteurs Neutrik NC3FXXBAG et NAC3FTRUE1S côté femelle
- Connecteurs Neutrik NC3MXXBAG et NAC3MTRUE1S côté mâle
- Câble DMXD1
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH155LU05DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation prémonté
LONGUEUR	5 m
CONNECTIQUE	Neutrik NC3FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC3MXXBAG Neutrik NAC3MTRUE1S
CÂBLE	DMXD1
SECTION DE CÂBLE	$3 \times 1,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,25 \text{ mm}^2$
COULEUR	Noir