

Câble combiné DMX et alimentation, 3 m, XLR 5P, câble 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²

Référence : PROEL-PH158LU03DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH158LU03DMX est un câble combiné préassemblé DMX et alimentation destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il offre une longueur de 3 m et une finition noire.

Ce câble DMXD1 associe un câble d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et un câble DMX de 2 x 0,25 mm². Il est équipé de connecteurs NEUTRIK à montage sur câble.

Une extrémité comprend une embase femelle XLR 5P NEUTRIK NC5FXXBAG et une embase femelle NEUTRIK NAC3FTRUE1S. L'autre extrémité dispose d'une fiche mâle XLR 5P NEUTRIK NC5MXXBAG et d'une fiche mâle NEUTRIK NAC3MTRUE1S.

L'épanouissement est de 30 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé de 3 m
- Câble DMXD1 avec alimentation 3 x 1,5 mm² et DMX 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs NEUTRIK XLR 5P femelle et mâle
- Connecteurs NEUTRIK NAC3FTRUE1S et NAC3MTRUE1S
- Épanouissement de 30 cm côté entrée et côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH158LU03DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	3 m
CÂBLE	DMXD1
SECTION DU CÂBLE D'ALIMENTATION	3 x 1,5 mm ²
SECTION DU CÂBLE DMX	2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	NEUTRIK NC5FXXBAG, embase femelle XLR 5P NEUTRIK NAC3FTRUE1S, embase femelle NEUTRIK NC5MXXBAG, fiche mâle XLR 5P NEUTRIK NAC3MTRUE1S, fiche mâle
ÉPANOUISSEMENT	Côté entrée : 30 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir