

Câble combiné DMX et alimentation, 5 m, XLR 5P, 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²

Référence : PROEL-PH158LU05DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH158LU05DMX est un câble combiné DMX et alimentation prémonté, conçu pour les connexions d'équipements d'éclairage. Il associe un câble d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et un câble DMX de 2 x 0,25 mm² sur une longueur de 5 m.

Ce câble DMXD1 est équipé, côté entrée, d'une embase XLR 5P femelle NEUTRIK NC5FXXBAG et d'une embase femelle NEUTRIK NAC3FTRUE1S. Le côté sortie reçoit une fiche XLR 5P mâle NEUTRIK NC5MXXBAG ainsi qu'une fiche mâle NEUTRIK NAC3MTRUE1S.

Les longueurs de dénudage sont de 30 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie. Le câble est proposé en coloris noir.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation prémonté pour équipements d'éclairage
- Longueur de 5 m
- Câble d'alimentation 3 x 1,5 mm² et câble DMX 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs XLR 5P NEUTRIK NC5FXXBAG et NC5MXXBAG
- Connecteurs NEUTRIK NAC3FTRUE1S et NAC3MTRUE1S
- Longueur de dénudage de 30 cm côté entrée et sortie
- Coloris noir

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH158LU05DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation prémonté
LONGUEUR	5 m
CÂBLE	DMXD1
CONDUCTEURS	Alimentation : 3 x 1,5 mm ² DMX : 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Entrée : embase XLR 5P femelle NEUTRIK NC5FXXBAG et embase femelle NEUTRIK NAC3FTRUE1S Sortie : fiche XLR 5P mâle NEUTRIK NC5MXXBAG et fiche mâle NEUTRIK NAC3MTRUE1S
DÉNUDAGE	Côté entrée : 30 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir