

Câble combiné DMX et alimentation, 2 m, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH159LU02DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH159LU02DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné aux connexions d'équipements d'éclairage. Il associe la transmission DMX et l'alimentation dans un câble de 2 m de couleur noire.

Le câble DMXD1 intègre une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est équipé d'une embase femelle Neutrik NC5FXXBAG, d'une embase femelle Neutrik NAC3FTRUE1S et d'une fiche mâle Neutrik NC5MXXBAG.

La connexion d'alimentation est assurée par une fiche 2P+G 230 V IP44 h6, conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2. Le connecteur SDC16FPBKP est également indiqué dans les caractéristiques.

Le modèle PH159LU02DMX correspond à une longueur de 2 m. La série est également disponible dans des longueurs de 3 m, 4 m et 5 m sous d'autres références.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
- Longueur de 2 m
- Câble DMXD1 avec conducteurs 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs Neutrik NC5FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC5MXXBAG
- Fiche 2P+G 230 V IP44 h6
- Conforme aux normes DIN VDE 0623 et EN 60309-2
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH159LU02DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	2 m
CÂBLE	DMXD1 3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC5FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC5MXXBAG SDC16FPBKP Fiche 2P+G h6
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
COULEUR	Noir
NORMES	DIN VDE 0623 EN 60309-2