

Câble combiné DMX et alimentation préassemblé, 3 m, 230 V, IP44, connecteurs Neutrik

Référence : PROEL-PH159LU03DMX

Marque : Proel Stage Equipment



Description

Le PROEL STAGE PH159LU03DMX est un câble combiné DMX et alimentation préassemblé destiné aux raccordements d'équipements d'éclairage. Il offre une longueur de 3 m et une finition noire.

Ce câble DMXD1 associe une section d'alimentation de 3 x 1,5 mm² et 2 x 0,25 mm². Il est indiqué pour une tension de 230 V et présente un indice de protection IP44.

La connectique comprend un connecteur femelle Neutrik NC5FXXBAG, un connecteur femelle Neutrik NAC3FTRUE1S et un connecteur mâle Neutrik NC5MXXBAG. Le dédoublement de câble est de 70 cm côté entrée et de 30 cm côté sortie.

Points clés

- Câble combiné DMX et alimentation préassemblé de 3 m
- Tension de 230 V et indice de protection IP44
- Câble DMXD1 : 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,25 mm²
- Connecteurs Neutrik NC5FXXBAG, NAC3FTRUE1S et NC5MXXBAG
- Dédoublement de 70 cm côté entrée
- Dédoublement de 30 cm côté sortie
- Couleur noire

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	PROEL STAGE
MODÈLE	PH159LU03DMX
TYPE DE PRODUIT	Câble combiné DMX et alimentation préassemblé
LONGUEUR	3 m
TENSION	230 V
INDICE DE PROTECTION	IP44
CÂBLE	DMXD1 3 x 1,5 mm ² + 2 x 0,25 mm ²
CONNECTIQUE	Neutrik NC5FXXBAG Neutrik NAC3FTRUE1S Neutrik NC5MXXBAG
DÉDOUBLEMENT	Côté entrée : 70 cm Côté sortie : 30 cm
COULEUR	Noir